

3 façons de raccorder votre recharge

LA BONNE QUESTION

D'où vient l'énergie et comment sera-t-elle comptée ?

L'ARCHITECTURE AVANT LE MATÉRIEL

Le choix de la borne vient après l'analyse de l'alimentation, du cheminement et du comptage.

01 Nouveau PDL individuel

ALIMENTATION

Nouveau compteur Linky dédié à la place.

COMPTAGE

Contrat d'électricité individuel.

PERTINENT SI

- Indépendance complète recherchée.
- Tableau privé non exploitable.

À ANTICIPER

- Dossier et travaux Enedis.
- Délais et coordination spécifiques.

BÉNÉFICE PRINCIPAL

Consommation et abonnement entièrement individualisés.

02 Tableau privé

ALIMENTATION

Circuit dédié depuis le tableau du logement.

COMPTAGE

Compteur et contrat existants.

PERTINENT SI

- Puissance disponible suffisante.
- Cheminement sécurisé réalisable.

À ANTICIPER

- Distance et chute de tension.
- Passage dans les parties communes.

BÉNÉFICE PRINCIPAL

Recharge directement intégrée à la facture du logement.

03 Tableau commun + MID

ALIMENTATION

Alimentation depuis les parties communes.

COMPTAGE

Sous-compteur MID pour la refacturation.

PERTINENT SI

- Copropriété favorable au principe.
- Capacité électrique disponible.

À ANTICIPER

- Règles de relevé et refacturation.
- Coffret et protections dédiés.

BÉNÉFICE PRINCIPAL

Consommation mesurable sans nouveau contrat systématique.

À RETENIR

Aucune architecture n'est universelle : la bonne solution dépend du bâtiment et de l'usage.

Trois cas réels, trois réponses adaptées

La configuration du bâtiment décide du scénario

Ces réalisations Mutelec montrent pourquoi une étude technique précède toujours le choix du matériel.

CAS 01

Ozoir-la-Ferrière

Nouveau PDL individuel

CONTEXTE

Créer une alimentation totalement indépendante pour la place.

CONTRAINTES

Coordonner Enedis, le syndic, le Consuel et la mise en service.

SOLUTION

PDL dédié puis borne V2C Trydan de 7,4 kW.

RÉSULTAT

Le client dispose de son propre contrat d'électricité.

Réseau Enedis



PDL + compteur Linky



Circuit dédié



Borne 7,4 kW

CAS 02

Boissy-Saint-Léger

Tableau privé

CONTEXTE

Relier un appartement situé au deuxième étage à la place.

CONTRAINTES

Éviter tout percement dans les fondations de l'immeuble.

SOLUTION

Passage par des gaines disponibles et circuit dédié.

RÉSULTAT

Prise renforcée Legrand Green'up Access connectée.

Tableau du logement



Gaines existantes



Circuit protégé



Prise renforcée

CAS 03

Noisy-le-Grand

Tableau commun + MID

CONTEXTE

Utiliser l'alimentation commune avec une mesure séparée.

CONTRAINTES

Tableau existant plein et cheminement technique complexe.

SOLUTION

Coffret dédié, compteur MID et borne V2C Trydan 7,4 kW.

RÉSULTAT

La consommation peut être refacturée par la copropriété.

Tableau commun



Coffret IRVE dédié



Compteur MID



Borne 7,4 kW

UN SEUL INTERLOCUTEUR

Mutelec analyse, prépare les démarches et coordonne le projet jusqu'à la mise en service.

01 85 44 00 94