

LA BORNE TRICOLORE - FABRIQUE

La Borne Bleue

Borne de recharge connectée
7,4 kW monophasé ou 22 kW triphasé



Visuel constructeur La Borne Bleue

7,4 / 22 kW

Selon la version choisie

Prise T2S

Avec câble amovible Type 2

Fabrication française

La Borne Tricolore - Fabrique

Une recharge adaptée à vos usages

Recharge programmée

Choisissez vos créneaux depuis l'application, notamment pendant vos heures creuses.

Délestage dynamique

Adaptez la recharge à la consommation du site via la TIC Linky ou un équipement de mesure adapté.

Pilotage et historique

Lancez la recharge, consultez votre consommation et retrouvez vos sessions dans l'application.

Gestion de l'énergie solaire

Utilisez votre production photovoltaïque avec une mesure et un paramétrage dédiés à l'installation.

Choisir votre configuration

À choisir	Configuration	Ce que cela signifie
Puissance maximale	7,4 kW ou 22 kW	7,4 kW : monophasé 230 V. 22 kW : triphasé 400 V.
Connexion au véhicule	Prise T2S	Prise avec obturateurs, sans câble attaché. Câble amovible Type 2 à prévoir.
Accès à la recharge	Application ou badge RFID	Choix du mode de démarrage et des utilisateurs autorisés.
Pose	Murale ou sur pied	Support et accessoires de montage précisés sur le devis.

La puissance réelle dépend du réseau, de la puissance disponible et du chargeur embarqué du véhicule. La version fournie, le câble amovible et les accessoires sont précisés au devis.

Comparer les deux puissances

Une borne avec prise T2S, adaptée aux installations monophasées ou triphasées.

Caractéristique	Version 7,4 kW	Version 22 kW
Alimentation nominale	Monophasé 230 V	Triphasé 400 V
Puissance maximale	7,4 kW	22 kW
Intensité réglable	6 à 32 A	6 à 32 A par phase
Prise de recharge	Type 2 avec obturateurs	Type 2 avec obturateurs
Délestage réseau	TIC Linky ou mesure adaptée [1]	TIC Linky ou mesure adaptée [1]
Gestion solaire	Mesure et réglage dédiés [2]	Mesure et réglage dédiés [2]

Caractéristiques communes

Caractéristique	Donnée constructeur
Pilotage et identification	Application mobile et web / badge RFID
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et Ethernet / 4G selon configuration [3]
Supervision et mise à jour	OCPP 1.6 / mises à jour à distance OTA
Poids net et fréquence	3 kg / 50 Hz
Indices de protection	IP55 et IK10
Température de fonctionnement	-30 à +50 °C
Sécurité électrique	Détection de courant de fuite 6 mA. Protections externes à prévoir selon l'installation.

À préciser dans votre devis

[1] Le délestage nécessite une liaison TIC compatible ou des capteurs adaptés. Le matériel de mesure et son raccordement sont définis selon l'installation.

[2] Le solaire nécessite une mesure et un paramétrage dédiés. Les capteurs et accessoires ne sont fournis que s'ils figurent dans la configuration du devis.

[3] La 4G dépend de l'équipement et de l'offre retenue. Couverture, carte SIM et conditions de service à confirmer. Pose, câble amovible, protections et garantie figurent au devis.