

GAMME V2C

Trydan et Trydan Pro

Bornes de recharge connectées
7,4 kW monophasé ou 22 kW triphasé



Visuel Trydan Pro avec câble attaché

7,4 / 22 kW

Selon la version choisie

Type 2

Prise T2S ou câble attaché

Wi-Fi + Bluetooth

Sur les deux gammes

Une recharge adaptée à vos usages

Recharge programmée

Choisissez vos créneaux de recharge dans V2C Cloud, notamment pendant vos heures creuses.

Pilotage depuis votre application

Réglez l'intensité, consultez les sessions et verrouillez l'accès à la recharge.

Puissance adaptée

Le contrôle dynamique ajuste la recharge à la consommation du site, avec une mesure et un réglage adaptés.

Intégration solaire

Utilisez votre production photovoltaïque, avec un onduleur ou un système de mesure compatible.

Choisir votre configuration

À choisir	Configuration	Ce que cela signifie
Puissance	7,4 kW ou 22 kW	7,4 kW : monophasé 230 V. 22 kW : triphasé 400 V.
Connexion au véhicule	Câble attaché	Connecteur Type 2 avec obturateurs. Longueur de 5 ou 10 m selon référence.
Connexion au véhicule	Prise sans câble attaché	Prise T2S avec obturateurs. Câble amovible pour le véhicule à prévoir.
Gamme	Trydan ou Trydan Pro	Fonctions de connexion et d'identification comparées en page 2.

La puissance réelle dépend du réseau, de la puissance disponible et du chargeur embarqué du véhicule. La configuration fournie et les accessoires figurent sur le devis.

Comparer les deux gammes

Les puissances et les configurations de câble sont disponibles dans les deux gammes.

Fonction	Trydan	Trydan Pro
Application V2C Cloud	Oui	Oui
Wi-Fi et Bluetooth	Oui	Oui
Internet par Ethernet	Non	Oui
Internet par 4G	Non	Oui, carte SIM incluse [1]
Identification par badge	Sans lecteur RFID/NFC	Lecteur RFID/NFC intégré
Gestion dynamique et solaire	Oui, selon configuration [2]	Oui, selon configuration [2]
Communication	OCPP 1.6 JSON et API Cloud	OCPP 1.6 JSON et API Cloud

Caractéristiques communes

Caractéristique	Donnée constructeur
Puissance et réseau	7,4 kW monophasé 230 V ou 22 kW triphasé 400 V
Courant et fréquence	6 à 32 A par phase / 50 ou 60 Hz
Dimensions L × H × P	240 × 334 × 153 mm
Boîtier et environnement	Polycarbonate noir / intérieur ou extérieur
Indices de protection	IP54 et IK10
Température de fonctionnement	-25 à +50 °C
Fixation et affichage	Murale ou sur pied en option / écran 2,6 pouces et LED RGB

À préciser dans votre devis

[1] La 4G nécessite une couverture et des données disponibles. Forfait et renouvellement selon les conditions V2C. Ethernet nécessite un accès réseau à Internet.

[2] Les fonctions dynamique et solaire nécessitent une mesure et une configuration adaptées. Compatibilité des onduleurs et accessoires à vérifier pour le site.

Protections électriques AC/DC, compteur MID, pied et accessoires : équipement selon référence et options du devis. La borne doit être installée par un professionnel qualifié.